






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### LAMINADOS MAKROLON CELULAR MULTI

ESPEORES	2 / 4 mm	2 / 6 mm	2 / 8 mm	2 / 10 mm	3 / 16 mm XP
Estructura					
Peso Kg/m <sup>2</sup>	0.8	1.3	1.5	1.7	2.5
Radio de curvatura en mm	750	1000	1250	1500	3000
Flamabilidad (E84/01)	A1	A1	A1	A1	A1
Transmisión de luz (%):					
Cristal	82	79	79	79	58
Bronce	48	45	46	42	46
Blanco	26	18	14	11	40
Azul	45	43	42	38	ND
Verde	49	49	49	49	ND
Gris	48	45	46	42	ND
Gris Metálico	15	12	12	12	ND
Opalino	51	45	46	48	ND
Anchos disponibles Std.	1.22, 1.83 y 2.10 mts				
Largos Std.	2.44, 3.66, 4.88, 6.10 7.32, 8.54 y 12.20 mts				

### LAMINADOS MAKROLON SÓLIDO

	<b>MAKROLON GP</b> Sin protección UV	<b>MAKROLON SL</b> Con protección UV	<b>MAKROLON AR</b> Resistente a la abrasión
Espesores	1.5, 3, 4.5, 6 y 9.5 mm	3, 4.5, 6 y 9.5 mm	desde 3 mm hasta 12.7 mm
Colores	Cristal	Cristal en todos los espesores Bronce: 3, 4.5 y 6 mm	Cristal y Bronce
Medidas	1.22 y 1.83 x 2.44 mts	1.22 y 1.83 x 2.44 mts	1.22, 1.52 y 1.83 x 2.44 mts

Otros largos y bobinas sobre pedido

Para mayor información y/o cotizaciones puede escribirnos a:

[contacto@emcsa.com.mx](mailto:contacto@emcsa.com.mx)

Este material es únicamente informativo. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.